



## 詳細規格 (Detail Spec)

Item	Spec	繁體中文	備註(粗體)或參考寫法
<b>Model No.</b>	SI-7925USJ3-D	SI-7925USJ3-D	
<b>Certifications</b>	CE、FCC、RoHS compliance	符合 CE、FCC、RoHS 規範	
<b>Color</b>	1. Silver + Black	1.銀+黑	
<b>Material</b>	Plastic-ABS	ABS 塑膠材質	◇
<b>HDD Type</b>	2.5" SATA I/II/IIIhard drives/SSD compatible 3.5" SATA I/II/IIIhard drives compatible	適用 2.5 吋 SSD/SATAI/II/III 硬碟/固態硬碟 適用 3.5 吋 SATAI/II/III 硬碟	
<b>HDD Capacity</b>	Up to 4TB /6Gbps HDD is supported	可以支持 2 顆 4TB/6Gbps 硬碟	
<b>Interfaces</b>	1x USB3.0 (Max. 5Gbps) 1 x eSATA (Max.6Gbps)	1 x USB3.0 (理論值 5Gbps) 1 x eSATA (理論值 6Gbps)	◇
<b>Tray less</b>	Support	支援	
<b>Screwless</b>	Support	支援	
<b>Plug &amp; Play</b>	Support	支援	
<b>Chipset</b>	JM562-6G	JM562-6G	
<b>Sleep Mode</b>	USB3.0&2.0 ESATAsleep function : no sleep function	USB3.0&2.0& ESATA 休眠功能 : 無休眠功能	
<b>Duplicator</b>	Support	支援	
<b>LED Indicator</b>	● Power LED Blue for power on	● 電源指示燈 電源開啟以藍燈指示	

Item	Spec	繁體中文	備註(粗體)或參考寫法
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode LED Blue for PC mode Red for Dup mode</li> <li>HDD status LED Purple flashing for HDD access or dup Blue for HDD power on</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>模式指示燈 藍色指示 PC 模式 紅色指示 DUP 模式</li> <li>硬碟狀態燈 讀寫硬碟時以紅燈閃爍指示 藍色指示硬碟電源開啟</li> </ul>	
<b>Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>High capacity data storage</li> <li>Quick HDD installation</li> <li>Driver free</li> <li>Plug &amp; play</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高容量的資料儲存與傳輸工具</li> <li>快速硬碟安裝</li> <li>免驅動程式,隨插即用</li> <li>支持硬盤隨插即用</li> </ul>	
<b>Environment</b>	Operating Temperature: 5°C ~ 35°C Operating Humidity: 20%RH ~ 80%RH Storage Temperature: -20°C ~ 50°C Storage Humidity: 20%RH ~ 80%RH	適用操作溫度: 5°C ~ 35°C 適用操作濕度: 20%RH ~ 80%RH 適用保存溫度: -20°C ~ 50°C 適用保存濕度: 20%RH ~ 80%RH	
<b>System Requirements (PC)</b>	USB 3.0 (USB2.0/USB 1.1): Windows XP/Vista/7/8	USB 3.0&ESATA (USB2.0/USB 1.1): Windows XP/Vista/7/8	
<b>System Requirements (Mac)</b>	USB 3.0 (USB2.0/ 1.1): Mac OS 10.5 or above	USB 3.0 &ESATA (USB2.0/ 1.1): Mac OS 10.5 或更高版本	
<b>System Requirements (Linux)</b>	USB 2.0 (downwards Compatible with USB 1.1): Linux Kernel 2.6.31 or above	USB 3.0 &ESATA (向下相容 USB 1.1): Linux Kernel 2.6.31 或更高版本	
<b>Power Supply</b>	Input: AC 100-240V, 50Hz/60Hz	Input: AC 100-240V, 50Hz/60Hz	

Item	Spec	繁體中文	備註(粗體)或參考寫法
	Output: DC 12V/3A	Output: DC 12V/3A	
<b>Dimension</b>	148mm x 132mm x 70mm	148mm x 132mm x 70mm	